

Productinformatie

Houtrotstop

Voor het versterken van verrot hout

- *Maakt zacht en verrot hout weer hard.*
- *Voorkomt verdere aantasting van het hout.*
- *Dringt diep in.*



Product

Kant en klaar impregneermiddel voor zacht en verrot hout. Stopt het rottingsproces en voorkomt verdere aantasting van het hout.

Gereedschap

- ✓ Kwast (van natuurlijk haar).
Onmiddellijk na gebruik reinigen met thinner of aceton.

Verpakking

250 ml. blik.
Gesloten verpakking koel en droog bewaren.

Technische gegevens

Type product	: impregneermiddel op basis van ketoncondensaat-hars opgelost in aceton
Droogtijd	: ca. 6 uur
Kleur	: transparant
Max. laagdikte	: afhankelijk van aantasting
Min. verwerkingstemp.	: 10°C

Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Voor het versterken van hout dat door houtrot is aangetast.
- ✓ Voor het creëren van een stevige ondergrond voor later uit te voeren reparaties met Alabastine Houtrotvuller.

Eigenschappen

- ✓ Dringt diep in.
- ✓ Maakt zacht en verrot hout weer hard.
- ✓ Uitgehard na ca. 6 uur.
- ✓ Transparant van kleur.
- ✓ Klaar voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder verpulverd en aangetast hout zo zorgvuldig mogelijk. **Zie figuur 1.**
2. Verwijder losse delen en maak de ondergrond schoon en stofvrij.
3. Giet Houtrotstop in een glazen potje of metalen bakje.
4. Breng Houtrotstop ruim aan op het aangetaste hout met een haren kwast. **Zie figuur 2.**
5. Afhankelijk van de aantasting kunnen 2 à 3 lagen nodig zijn. Als het hout voldoende verzadigd is, zult u merken dat Houtrotstop niet meer in het hout trekt.
6. Na ca. 6 uur droging kan de reparatie met Alabastine Houtrotvuller worden uitgevoerd.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Let op: huidcontact vermijden. Draag geschikte handschoenen (butylrubber, geen latex).



figuur 1



figuur 2