

ENORM JAN VAN DEN BROEK

BURG. DE VLUGTLAAN 29-31 ~ AMSTERDAM

020 6131301 ~ E-MAIL: INFO@ENORMJANVANDENBROEK.NL

Behoud en onderhoud van uw hogedrukreiniger

Tips voor het gebruik van uw hogedrukreiniger

- *Het aankoppelen van de machine.*
- *Het afkoppelen van de machine.*
- *Opbergen na gebruik voor een langere periode, bv de winteropslag.*
- *Ingebruikname na de winteropslag.*

Het aankoppelen van de machine:

- Spoel altijd eerst de waterslang goed door (min. 1 minuut) en maak de (Gardena) koppelingen goed schoon
- Koppel de hoge drukslang aan de machine, doe een beetje vet aan de o-ring (handvast)
- Steek de stekker in de wandcontactdoos
- Sluit de waterslang aan op de machine
- Knijp het handvat in en laat de lucht uit de machine
- Koppel de powerspeed of de gewone nozzle aan de lans
- Knijp het handvat nogmaals in totdat de lucht uit de nozzle is
- Zet de schakelaar aan, de machine is gereed voor gebruik
- De powerspeed (ronddraaiende nozzle) altijd eerst naar de grond op laten starten

Het afkoppelen van de machine:

- Zet de schakelaar uit
- Koppel de waterslang (gardena) van de machine af
- Knijp het handvat in, totdat er geen water meer uit de lans komt (druk vrij)
- Koppel de hogedrukslang van de machine (ALTIJD!!!!)
- Knijp het handvat in en laat de slang leeglopen
- Zet de machine nog 2 seconden aan. De machine is nu voor 85% leeg
- Maak de machine schoon en zet de machine vorstvrij weg (in een schuur zonder verwarming vriest het altijd!!)

Volg bovengenoemde instructies op. De meeste machines gaan kapot door ondeskundig gebruik!

Opbergen na gebruik voor een langere periode, bv de winteropslag

Als u klaar bent met spuiten en u wilt de HD-reiniger voor langere tijd opbergen maar zeker voor de opslag tijdens de winterperiode, is het belangrijk een aantal zaken in acht te nemen namelijk:

- **Uitwendige vervuiling van de HD-reiniger.**
Spuit NOOIT de machine zelf met de spuitlans af. De machine is niet 100% waterdicht afgesloten en vocht en vervuiling in het hart van de machine, motor, pomp en schakelaars, is funest. Hetzelfde geldt voor de slangen. De kracht van de hoge drukstraal is zo groot dat hierdoor de slang schade kan oplopen en niet meer bestand is tegen de waterdruk. Neem de machine en slang na gebruik af met een vochtige doek en droog het daarna eventueel af.
- **Conserveren van de HD-reiniger.**
Het is een misverstand om de HD-reiniger na het loskoppelen van het water leeg te draaien. Dit is slecht voor de waterpomp, kleppen en andere bewegende delen in de HD-reiniger. Beter is het om na gebruik de tuinslang los te koppelen en een klein stukje slang met trechttertje aan de machine te koppelen. Dit koppelt u dan aan de machine en giet dit vol met antivries of ruitensproeiervloeistof. De pomp kortstondig aan en uit schakelen. Alle vitale delen van de HD-reiniger zijn nu geconserveerd met de gebruikte vloeistof en kunnen ook niet meer bevriezen.

- **Losgekoppelde spuitlans en pistool.**

Zorg ervoor dat er geen vuil, grond en zand maar ook ongedierte in de losgekoppelde onderdelen zoals spuitlans, pistoolgreep etc. kan komen. Bij de waterkraanaansluiting zit een zeefje dat in principe voldoende tegenhoudt om beschadigingen te voorkomen maar voor de overige delen is het verstandig om deze af te sluiten met een stukje tape of huishoudfolie. Gebruik hiervoor geen tape gebruiken dat lijmresten achterlaat zoals schilderstape en linnentape maar het liefst een stukje isolatietape (PVC-tape).

In gebruikname na de winteropslag

Als u na de winterperiode uw hogedrukreiniger weer te voorschijn tovert om er mee te gaan werken is het belangrijk om een aantal controles uit te voeren voor deze aangesloten wordt op water en elektriciteit.

- **Is de stekker niet gecorrodeerd?**

Corrosie kan het goed contact maken in het stopcontact beïnvloeden.

Maak de stekker zo nodig schoon met een fijn schuurpapiertje.

- **Is er geen vervuiling in de spuitlans ontstaan?**

Tijdens het opbergen kan er bij het ontkoppelen van de spuitlans vuil in gekomen zijn.

Ook kan bv. een spinnetje uw spuitlans als overwinterplaats gekozen te hebben.

Als u nu de lans aan het spuitpistool koppelt en de HD-reiniger gaat gebruiken zal de vervuiling naar de spuitkop geblazen worden en verstopping veroorzaken.

De hogedrukreiniger zal gaan stotteren en uw denkt misschien dat de hogedrukreiniger kapot is.

Deze vervuiling is nu een stuk lastiger te verwijderen maar voor gebruik er eenvoudig uit te blazen of kloppen is. Vaak zit er een zeefje in of achter de koppeling waar de waterslang op aangesloten zit.

Deze kan verwijderd, geleegd en weer terug geplaatst worden.

- **Zijn de O-ringen op de diverse aansluitingen nog O.K.?**

Vooraf bij de tuinslangkoppeling kunnen de O-ringen wel eens verteren.

Deze kunnen makkelijk vervangen worden.

Dit voorkomt teleurstellingen op het moment dat u bv. op zondag het terras heeft ingespoten met groene aanslag verwijderaar en de aansluitingen lekken vervelend.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn over deze kort onderhouds-flyer dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij wensen u nog meer plezier met uw hogedrukreiniger.